

## M-SW680 SUBWOOFER AMPLIFICATO DA 6x8" QUAD-COIL



### Subwoofer amplificato in cassa chiusa da 120W

Quando lo spazio per il montaggio è critico, la soluzione è il subwoofer amplificato ultracompatto M-SW680. Aggiunge un basso profondo e controllato a qualsiasi sistema audio occupando il minor spazio possibile nel veicolo. L'ingombro di soli 280mm per 195mm permette di collocarlo in vani ridottissimi dove altri prodotti sarebbero impossibili da installare. Il pannello laterale offre un facile accesso agli ingressi di alto livello o di linea con funzione di auto-sensing e ai controlli per l'ottimizzazione del suono.



Controllo remoto del livello

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)

## M-SW680 SUBWOOFER AMPLIFICATO DA 6x8" QUAD-COIL



### Specifiche

- Dimensioni subwoofer, 6x8" (160x200mm)
- Potenza di uscita 120 Watt RMS
- Gamma di frequenza 30Hz to 150Hz
- Rapporto segnale rumore → 100dB
- Sensibilità: 90mV → 2.9V-RCA and 0.5V → 10V-High level
- Assorbimento max 15A
- Tensione di alimentazione 9Volts → 15.5Volts
- Dimensioni: 280mm - 195mm - 77mm

### Funzioni

- Ingressi di alto livello con auto sensing
- Ingressi di linea RCA
- Controlli per Crossover, fase e guadagno
- Controllo remoto del livello



SKU	EAN
M-SW680	8053839213044

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)